


ユニ・チェーンズ社が提案するCARアッセンブリー搬送革新


ユニ・チェーンズ社では自動車組み立てラインの搬送コンベア；スキッドコンベアからマンコンベアまで用途に対応したプラスチックコンベア製品を提供しております。
CARアッセンブリーライン用ベルト&チェーン製品はユーザ・ニーズを元に【安全性】と【軽量、耐久性】を追求して開発されたもので、多くのユーザから高い評価を得ています。



ユニXLB世界最強ベルト



ユニCPBマンコンベア



ユニCPB C&Pコンベア

ユニ製品が製造コストの削減と生産効率アップに貢献します。

チェーン製品の特長と利点

チェーン張力が強いので(他社製品と比較して)保守、補修の頻度が削減され、安心して使用が可能。

低騒音チェーンで工場内の騒音削減を実現。

ノー・グリース(無潤滑油)搬送でメンテナンス・フリー。

特殊エンブラ耐磨耗材質チェーンの提供。

一体成型ラバートップ・チェーンで滑り防止対応が可能。

モジュール方式プラスチック・ベルトの特長と利点

人間工学を考慮したマンコンベア製品を提供。

プラスチック製コンベア・ベルトでは世界最強の100000N/mの張力を持った超重荷重搬送物対応ベルト。

相方向運転コンベア搬送に対応。

耐酸性に対応する材質を提供。

シリコン・フリーで塗装ライン向けコンベア対応。

静電気防止材質を提供。

ロー・テンション駆動方式でコンベア設計を簡素化。

耐衝撃性に強い材質を提供。

酸洗い、洗浄、洗車、リークテスト等の排水用開孔部付きベルトタイプを提供。

モジュール方式構造なので破損部のみの部分補修が可能で、従来の平ベルトのようなエンドレス加工作業は不要。

CARアッセンブリーライン搬送用モジュール プラスチック・ベルト&チェーン製品一覧

<p>uni M-SNB M2 標準材質</p> <p>POM-D PP PE</p>	<p>uni M-QNB C</p> <p>POM-SLF PP PP</p>	<p>uni M-QNB ラバートップ</p> <p>POM-SLF PP PP</p>	<p>uni SNB M2</p> <p>POM-D PP PE</p>	<p>uni QNB C</p> <p>POM-SLF PP</p>	<p>uni QNB ラバートップ</p> <p>PP Rubber material: Thermolast K, black</p>
<p>uni Flex SNB-CR カーベルト・タイトターン</p> <p>標準材質</p> <p>POM-D POM-D PP PP</p>	<p>uni Flex SNB-WT 補強リンク付きカーベルト</p> <p>POM-D POM-D PP PA6.6 PA6.6 PP</p>	<p>uni CPB C</p> <p>POM-NL POM-NLAS</p>	<p>uni CPB 20%開孔ラフトップ</p> <p>POM-NL POM-NLAS</p>	<p>uni MPB PRR ローラートップ</p> <p>Baselink: POM-I Rollers/Roller bed: PA6 POM-I</p>	<p>uni XLB C 世界最強張力100000N/m</p> <p>POM-NL POM-NLAS</p>
<p>uni 800/810/815 標準材質</p> <p>SS304 SS430 S1045</p>	<p>uni 820/830/821</p> <p>POM-D POM-D POM-LF POM-SLF</p>	<p>uni 880/882</p> <p>POM-D POM-D POM-LF POM-SLF</p>	<p>uni 1700</p> <p>POM-D POM-LF</p>	<p>uni 1701 TAB-R-ST</p> <p>POM-LF</p>	<p>uni 3000</p> <p>POM-D POM-D</p>

ベルト&チェーン選定ガイド

D/LF/SLF/NL/NLAS-POM • PP-Polypropylene • SS-Stainless Steel • S-Carbon Steel

ベルト&チェーン型番	ベルト&チェーンピッチ	Automotive plants														
		スキッド・コンベア	スキッド移送コンベア	スキレットコンベア	マン・コンベア	完成車搬送コンベア	Car&Manコンベア	リークストライン	軽部品搬送ライン	重部品搬送ライン	部品箱アキームコンベア	ハレット搬送	洗車機	洗車機用コンベア	洗車機細部コンベア	
uni M-SNB-M2	12.7 mm															D
uni M-QNB C	12.7 mm															SLF
uni M-QNBラバートップ	12.7 mm															PP
uni SNB M2	25.4 mm															D
uni QNB C	25.4 mm									SLF						SLF
uni QNB ラバートップ	25.4 mm															PP
uni Flex SNB/CR	25.4 mm															D
uni Flex SNB-W/WO/WT カーベルト	25.4 mm															D
uni CPB C	50.8 mm									NL						NL
uni CPB 20%開孔、フリクション(滑り防止)トップ	50.8 mm								NLAS	NL	NLAS	NL				NL
uni MPB PRR	50.8 mm															D
uni XLB C	63.5 mm		NL	NL	NL	NLAS	NL	NLAS					NL			NL
uni 800/810/815	38.1 mm															S/SS
uni 820/830/821	38.1 mm															LF
uni 880/879/882	38.1 mm															LF
uni 1700	50.0 mm															LF
uni 1701 TAB-R-ST	50.0 mm															LF
uni 3000	80.1 mm															D

材質表示

- D: Dタイプアセタル
- LF: LFタイプアセタル
- SLF: SLFタイプアセタル
- NL: ノン・ルブリカントアセタル
- NLAS: ノン・ルブリカント静電防止アセタル
- PP: ポリプロピレン
- SS: ステンレス
- S: 炭素鋼