


製パン工場の革命


当社は生地 of 搬送からパレット搬送に至る間のあらゆるニーズや問題解決のための完全な提案を致します。また当社では洗浄性の高いベルトやパレットによる重量物搬送に難なく耐える強力なチェーンやベルトを開発して来ました。



ユニ・LIGHTノンスリップ
ベルト



ユニSSB3 2%開孔率
ベルト



ユニFLEXカーブベルト

御社の生産性の向上やコストの削減に貢献出来れば幸いです。

ユニ コンベヤー・チェーン&ベルトの特長

- ・チェーン強度がより強く故障が少ない。
- ・耐摩耗性の高い材質により寿命が長い。
- ・ユニ特許のピン固定方式でより組立やメンテナンスが簡単。
- ・ユニ・セイフチェーンは衣服や指を挟む危険性を減らし作業の安全性を向上させます。
- ・滑り留め、傾斜用にはゴム付きベルト&チェーンがあります。
- ・米国FDA承認材質を使用、USDAにも登録済みです。

ユニ モジュール プラスチック・ベルトの特長

- ・高温対応ベルト
- ・新製品1"ピッチ シングルリンク ベルト
- ・ユニ特許ピン留め方式、組立、分解が容易
- ・補強リンク付き許容張力UPのカーブベルト
- ・清掃が容易なローラートップベルト、ケース・BOXアキュム用に最適。
- ・超耐摩耗用特殊エンブラ材質ベルト
- ・低騒音ベルト
- ・米国FDA承認材質とUSDA承認登録済み



製パン、菓子スナック製造ライン搬送用プラスチック ベルトとチェーン




uni M-SNB M2




uni M-QNB C




uni Light C



uni SNB M2



uni Flex SNB-CR
カーブベルト1.5 R



uni Flex SNB-WT
補強リンク付きカーブ
ベルト

標準材質
POM-D PP PE


POM-SLF PP PP

POM-LF PP PP PP
PE PA6.6

POM-D PP PE

POM-D POM-D
PP PP

POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB
ゴム成型ベルト



uni CNB C




25.4mmP シングルモジュールベルト



uni SSB C



uni MPB C



uni MPB
プロダクトサポート

標準材質
PP
ゴム材質
サーモプラスチック


POM-D PP PP PE

POM-D PP
PE PA6.6

PP

POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I

POM-D POM-D
PP-I PP-I PE PE



uni MPB RO

標準材質
POM-I POM-I
Roller: POM-I



uni XLB C

POM-D




uni 802/810

SS304 SS430
S1045



uni 881

SS304 SS430
S1045



uni 820

POM-D POM-D
POM-LF POM-SLF



uni 880/882

POM-D POM-D
POM-LF POM-SLF

ベルト&チェーン用途別選定ガイド (推奨ベルト&チェーン型番, タイプ及び推奨材質)

ベルト&チェーン型番	ベルト &チェーン ピッチ	オープン 入出口	ク ー リ ン グ ラ イ ン	冷 凍 ラ イ ン	汎 用 ラ イ ン	生 地 搬 送	下 地 搬 送	ラ ミ ネ ー シ ョ ン	パ ン ハ ン ド リ ン グ	プ ル ー フ ァ ー	パ ン ワ ッ シ ャ ー	金 属 探 知	包 装 ラ イ ン	ト レ イ 搬 送	B O X 搬 送	パ レ ッ ト 搬 送
uni M-SNB-M2	12.7 mm.		PP/D	PE/D	PP		PP			PP		PE	PP/D	PP/D		
uni M-QNB C	12.7 mm.				PP			PP					PP/SLF	PP/SLF		
uni Light C/CR/22%	19.1 mm.		D/LF		PP/D	PE	PP	PE/PP		PP		PE	PP/D	PP/D		
uni SNB M2	25.4 mm.		D	PE/D	PP/D		PP		D	PP	PP/D	PE	PP/D	PP/D	D	
uni Flex SNB/CR	25.4 mm.				PP/D				D	PP/D				PP/D	D	
uni Flex SNB -W/WO/WT	25.4 mm.	D			PP/D				D	PP/D				PP/D	D	
uni QNB with rubber	25.4 mm.								PP					PP	PP	
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm.		PP/D		PP/D	PE	PP	PE/PP		PP		PE	PP/D	PP/D		
uni S-MPB	25.4 mm.				PP/D	PE		PE/PP				PE	PP/D	PP/D		
uni SSB C/29%/32%	38.1 mm.	LF	LF		PP/LF		PP		LF	PP	PP/LF		PP/D	PP/D	LF	
uni MPB C/18%/20%	50.8 mm.		PP/D	PE/D	PP/D	PE	PP	PE/PP	PP/D		PP/D		PP/D		D	
uni MPB RO	50.8 mm.								D				D	D	D	
uni XLB C	63.5 mm.															D
uni 802/810/881	38.1 mm.	S			S				S							
uni 820/880/882	38.1 mm.				LF				LF		LF		LF	LF	LF	

材質表示

- D: Dアセタール (SLB)
- LF: 低摩擦アセタール
- SLF: 超手摩擦アセタール
- PP: ポロプロレン
- SS: ステンレススチール
- NL: ノン・ルブリカントアセタール
- DK: DLKV超耐磨耗 (デルリン・ケブラー)