

ユニ・チェーンが提案する生野菜 & フレッシュ・フルーツ及び加工製品 搬送革新

ユニ・チェーンではデパレタイザーから箱詰めアキュムレーションまであらゆる搬送に対応するチェーン及びベルト製品を提供しております。

耐磨耗性や高速対応及び水洗い・水切り、熱湯甘皮むき等の用途に対応した製品群を取り揃えております。



ユニMPBベルト20%開孔ト
マト水洗い排出傾斜コンベア



ユニMPBクローズベルト
トマト集積コンベア



ユニF-SNBカーブベルト滑
り留め傾斜コンベア

ユニ・チェーン製品が製造コストの削減と効率アップに貢献します。

ユニ チェーンの特長

- チェーン許容張力が(競合他社に比較して)より強力なので保守補修の頻度が削減され、安心して使用出来ます。
- 特殊エンブラ材質で耐久性を向上させます。
- 特殊ロッド保持機構で組立や分解メンテナンス作業が容易です。

- 成型ゴム付きチェーンで滑り留め、傾斜搬送が可能です。

- セイフティ・チェーンは衣服や指の挟み込み防止で作業の安全性を高めます。

- 米国FDA承認材質を使用、食品直搬送も問題ありません、またUSDA承認の製品です。(詳しくは当社までお問合せ下さい。)

ユニ ベルトの特長

- 頑丈なデザインと厚みでベルト破損問題を解決します。

- 各種のベルト開孔が準備されており、種々の水洗い、水切り洗浄に対応出来ます。

- 特殊エンブラ材質で砂、土等磨耗性の高い生鮮品の洗浄用に対応出来ます。

- カーブベルトは補強リンク構造でカーブ時のベルト張力アップが可能です、又スチールロッド入りハイブリッドカーブベルトも提供しております。


- 洗浄が用意なローラートップベルトで箱詰め製品のアキュムレーションが容易に出来ます。

- ユニ・sprocketはユニークな噛み合わせ方式で重荷重搬送に対応できます、又長尺コンベア設計も可能です。

- 米国FDA承認材質を使用、食品直搬送も問題ありません、またUSDA承認の製品です。(詳しくは当社までお問合せ下さい。)




野菜、フルーツ搬送コンベア用ベルト&チェーン一覧




uni M-SNB M2

標準材質
POM-D PP PE




uni M-QNB C

標準材質
POM-SLF PP PP




uni M-QNB ラバートップ

標準材質
POM-SLF PP PP




uni SNB M2

標準材質
POM-D PP PE




uni SNB M2 Rib

標準材質
POM-D PP PE



uni Flex SNB-WT
カーベルト補強リンク
付き磨耗防止エッジ機構

標準材質
POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB C

標準材質
POM-SLF PP



uni QNB ラバートップ

標準材質
PP ゴム材質
サーモラストK




uni CNB 22%

標準材質
POM-D PP PP PE




uni Light EP 22%
ファインメッシュ

標準材質
PP




uni MPB C

標準材質
POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I




uni MPB-NE 剥離トップ

標準材質
PE-I




uni MPB RO

標準材質
POM-I POM-I
Roller: POM-I



uni OPB 4V-23%

標準材質
PP PP



uni 820

標準材質
POM-D POM-D
POM-LF POM-SLF



uni 882

標準材質
POM-LF



uni 880 Super Flex

標準材質
POM-LF



uni 3200 TAB

標準材質
POM-I

ベルト&チェーン用途別選定ガイド (推奨ベルト&チェーン型番, タイプ及び推奨材質)

ベルト&チェーン型番	ベルト&チェーンピッチ	デパレタイザー	オーバーヘッド・コンベア	アキュム テーブル	フィッティング ライン	タンク (エレベータ)	蒸気岐むき	検品テーブル	フランチャヤ (甘皮剥機)	エレベーター	封印機	オープン、レンジ	金属探知機	缶、ビン詰めライン	ケース、箱詰め搬送	ケース、箱物搬送上昇、下降コンベア	ケース/箱物アキュムコンベア
uni M-SNB M2	12.7 mm.	D	D										PE	D			
uni M-QNB C	12.7 mm.			SLF	SLF						SLF			SLF			
uni M-QNB ラバートップ	12.7 mm.															PP	
uni SNB M2	25.4 mm.	D	D						PP	PP			PE	D			
uni SNB M2 Rib	25.4 mm.	SLF		SLF								PP					
uni Flex SNB-W/WO/WT カーベルト	25.4 mm.				D									D	D	D	
uni QNB C	25.4 mm.			SLF	SLF						SLF			SLF			
uni QNB ラバートップ	25.4 mm.															PP	
uni CNB/18%/22% 開孔	25.4 mm.					PE/PP	PP	PP		PP			PE				
uni Light EP 0-46%開孔	38.1 mm.					PP	PP	PP		PP							
uni MPB C/18%/20%/22% 開孔	50.8 mm.					PE/PP	PP	PP	PP	PP							
uni MPB-NE	50.8 mm.					PE											
uni MPB RO	50.8 mm.																D
uni OPB 4V-23%/Rib 開孔	50.8 mm.			PP					PP			PP					
uni 820/831/821	38.1 mm.				LF									LF	LF		
uni 880/879/882	38.1 mm.				LF									LF	LF	LF	
uni 880 Super Flex	38.1 mm.				LF									LF	LF		
uni 3200 TAB	50.8 mm.														D		D