

精肉工程の革命

The best result...

ユニチェーンは屑肉用コンベアからカットライン、パレット搬送に至るあらゆるニーズや問題解決に最適な提案を致します。

またベルトデザインの衛生性、重量物パレット搬送用の耐磨耗性の高さや強度面に於いてもお客様の期待に応えるベルトやチェーンをご用意しています。



uni MPB シングルリンク
ベルト



uniMPB クロスドベルト



uniMPB クロスドベルト

お客様の生産性の向上とコスト削減のお手伝いを同時に出来る事がユニの最大の喜びです。

ユニコンベアチェーンの特長：


- ・強度がより強く故障が少ない。
- ・耐磨耗性の高い材質により寿命がより長い。
- ・ユニークなロッド固定方式により組立てやメンテナンスが簡単。
- ・セーフティーチェーンでは衣服や指を挟む危険性を減らしました。
- ・滑り止め用にはゴム付きモジュールが有ります。
- ・F.D.A.承認材質の使用 U.S.D.A.登録済み
(詳細は www.unichains.com をご参照下さい)

ユニプラスチックモジュラーベルトの特長：

- ・洗浄のし易いシングルリンクベルト。レガ積不要
- ・プロダクトサポートは肉厚、頑丈でより重量物でも安心して上げることが出来ます。
- ・新しいロック方式により組立てや分解が極めて手早く簡単。
- ・カーブ用ベルトには補強リンクにより強力な転回時の強度を実現。
- ・クレーンや箱物のアキュムにローラートップベルト。ローラ廻りのゴミは落とし易い設計。
- ・ユニークなベルト・スプレッドの掛かり方式により重い重量物の搬送、より長い機長が可能。
- ・よりタイトな乗り継ぎには25.4mmピッチユニS-MPB シングルリンクベルトをご使用下さい。
- ・F.D.A.承認材質の使用、U.S.D.A.登録済み
(詳細はwww.unichains.comをご参照下さい)




精肉産業用のプラスチックベルトとチェーン




uni M-QNB C

標準材質:
POM-SLF PP PP



uni SNB M2AC


標準材質:
POM-D PP



uni Flex SNB-CR


小半径対応タイプ

標準材質:
POM-D POM-D
PP PP



uni Flex SNB-WT
 ホールド・タウ、肉厚エッジ 一体成形型

標準材質:
POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB ラバー・トップ付

標準材質:
PP ゴム材質:
 サーマロスト K、ブラック




uni CNB C

標準材質:
POM-D PE PP PP




uni S-MPB
 シングルリンクベルト

標準材質:
POM-D PP
PE PA6.6




uni MPB C
 シングルリンクベルト

標準材質:
POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I



uni MPB-GE

標準材質:
POM-I




uni MPB RO

標準材質:
POM-I POM-I
 Roller: POM-I




uni MPB
 ベントプロダクトサポート

標準材質:
PP-I PE



uni MPB
 標準型70°外サポ

標準材質:
POM-D POM-D
PP-I PP-I PE PE




uni MPB
 張付き防止プロダクト
 サポート

S標準材質:
PP-I PP-I PE



uni XLB C

標準材質:
POM-D



uni 882 TAB

標準材質
POM-LF POM-SLF
POM-D POM-D

ベルト&チェーン用途別選定ガイド (推奨ベルト&チェーン型番、タイプ及び推奨材質)

ベルト&チェーン型番	ベルト&チェーンピッチ	Evisceration lines	層肉コンベア	カットライン	骨抜きライン	脂肪取り/成形ライン	箱詰めライン	上昇/搬入コンベア	フレディングコンベア	シュリンクラップコンベア	トレイパックライン	箱運搬	箱降下コンベア	フリーザー搬入搬出コンベア	スパイラルコンベア	パレット搬送	一般直線搬送	一般グリッップ搬送	カーブ搬送	金属探知器
uni M-QNB C	12.7 mm.									SLF	PP/SLF						SLF			
uni SNB M2AC	25.4 mm.									D	D	D		PP/PE			D	PP		PE
uni Flex SNB-L/CR	25.4 mm.									D	PP/D	PP/D		D	PP/D				PP/D	
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm.									D	PP/D	PP/D	D	D	D				PP/D	
uni QNB ラバー・トップ付	25.4 mm.							PP			PP	PP	PP					PP		
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm.	D							D								D			PE
uni S-MPB C	25.4 mm.	D	D			D					D						D			
uni MPB C/18%/20%/22%	50.8 mm.	PE/D	PE/D	D	D	PE/D	D	PE/D	PE/D	PE/D	D	D	D	PE/D			PE/D			PE
uni MPB/GE	50.8 mm.		D					D										D		
uni MPB RO	50.8 mm.										D	D								
uni XLB C	50.8 mm.															D				
uni 882 TAB/セイティチェーン	38.1 mm.										LF	LF	LF							

材質表示

- D: Dアセタール (SLB)
- LF: 低摩擦アセタール
- SLF: 超手摩擦アセタール
- PP: ポロプロレン
- SS: ステンレススチール
- NL: ノン・ルブリカントアセタール
- DK: DLKV超耐磨耗 (デルリン・ケブラー)