

鶏肉処理革命

ユニチェーンは生鶏から箱詰め（木箱、段ボール箱）パレット搬送に関わる各種要件や問題解決に最適な提案を致します。

またベルトデザインの衛生性、重量物パレット搬送用の耐磨耗性の高さや強度面に於いてもお客様の期待に応えるベルトやチェーンをご用意しています。



uni 3200 チェイン



uni NH78 チェイン



uni MPB クロストベルト

生産性の向上とコストの削減には是非当社製品をご利用下さい。

ユニコンベアチェーン の特長：


- ・強度がより強くダウンタイムが少ない。
- ・耐磨耗性の高い材質により寿命がより長い。
- ・ユニークなロッド固定方式により組立てやメンテナンスが簡単。
- ・セーフティーチェーン では衣服や指を挟む危険性を減らしました。
- ・滑り止め用にはゴム付きモジュールが有ります。
- ・F.D.A. 承認材質の使用 U.S.D.A. 登録済み（詳細は www.unichains.com をご参照下さい）

ユニプラスチックモジュラーベルトの特長：

- ・洗浄のし易いシングルリンクベルト。レガ積不要
- ・プロダクトサポートは分厚く頑丈でより重量物でも安心して搬送することが出来ます。
- ・新しいロック方式により組立てや分解が極めて手早く簡単になりました。
- ・カーブベルトでは補強リンクの採用により業界最大の強度を誇ります。
- ・木箱、段ボール箱の積みにはローラートップを。ローラー廻りのゴミは落とし易い設計です。
- ・ユニークなスプラケットのデザインにより、より重い重量物の搬送、より長い機長の製作が可能。
- ・F.D.A. 承認材質の使用、U.S.D.A. 登録済み（詳細は www.unichains.com をご参照下さい。）




鶏肉処理用のプラスチックベルトとチェーン




uni SNB M2

標準材質:
 POM-D PP PE



uni Flex SNB-CR
小半径型T

標準材質:
 POM-D POM-D
 PP PP



uni Flex SNB-WT
ホルド・ダウ、肉厚Iジグ 一体成形エッジ付

標準材質:
 POM-D POM-D
 PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB ラバートップ付

標準材質:
 PP
 ゴム材質:
 サーマラストK 黒




uni CNB C

標準材質:
 POM-D PP PP PE




uni MPB C

標準材質:
 POM-I POM-I
 PP PP PE-I PE-I



uni MPB-NE

標準材質:
 PE-I




uni MPB RO

標準材質:
 POM-I POM-I
 カラー: POM-I




uni MPB
縦溝付タイプ外装ベルト

標準材質:
 PP-I PE



uni MPB
標準型タイプ外装ベルトS型

標準材質:
 POM-D POM-D
 PP-I PP-I PE PE




uni MPB
縦溝付タイプ外装ベルト-TNC型

標準材質:
 PP-I PP-I PE



uni XLB C

標準材質:
 POM-D



uni 882 TAB

標準材質:
 POM-LF POM-SLF



uni 3200 TAB

標準材質:
 POM-I



uni NH78

標準材質:
 POM-D POM-LF

ベルト&チェーン用途別選定ガイド (推奨ベルト&チェーン型番及び推奨材質)

ベルト&チェーン型番	ベルト&チェーンピッチ	用途別																				
		鶏卵ふ化	生鶏	内臓処理用コンベア	2次吊り下げ	チラーからの取りだし	骨抜きライン	整形ライン	フライ用粉付けコンベア	シュリンクラップコンベア	トレイバックライン	箱詰めライン	箱物上昇・降下コンベア	フリーザー搬入・搬出コンベア	スパイラルコンベア	パレット搬送コンベア	一般直進コンベア	一般ノンスティックコンベア	一般カーブコンベア	インラインコンベア	金属探知検査ライン	
uni SNB M2	25.4 mm.								PP	PP/D					D/PE							PE
uni Flex SNB-L/CR	25.4 mm.								PP	PP/D					D	D				PP/D		
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm.									PP/D				D	D				PP/D			
uni QNB with rubber	25.4 mm.									PP		PP										
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm.			PP/PE	PP/PE	PP/PE			PP/PE					PP/PE			PP/PE			PP/PE	PE	
uni MPB C/18%/20%	50.8 mm.	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE			PP/PE			PP/PE	PE	
uni MPB N/NE	50.8 mm.																	PE			PE	
uni MPB RO	50.8 mm.										D	D										
uni XLB C	63.5 mm.															D						
uni 882 TAB	38.1 mm.										LF	LF										
uni 3200 TAB	50.8 mm.											D										
uni NH78	66.3 mm.											D				D						

材質表示

- D: Dアセタール (SLB)
- LF: 低摩擦アセタール
- SLF: 超手摩擦アセタール
- PP: ポロプロレン
- SS: ステンレススチール
- NL: ノン・ルブリカントアセタール
- DK: DLKV超耐摩耗 (デルリン・ケブラー)